



DIAGNOSE®
LABORATORIO CLÍNICO • EMPRESARIAL



AlcoScan® EBS-010

Alcoholímetro de Alta Calidad y de Respuesta Rápida
para Centros de Trabajo



ALCOSCAN

SENTECH

Acerca del Alcohólímetro

El Alcoscan EBS es un alcohólímetro de alta calidad y de respuesta rápida diseñado para atender las necesidades de los Centros de Trabajo. Este equipo es ideal para aquellas instituciones que desean controlar los puntos de acceso y así asegurar que sus trabajadores, proveedores y/o contratistas se encuentran exentos de alcohol.


El alcohólímetro Alcoscan EBS es un equipo que se puede instalar para permitir o impedir la apertura de puertas, rejas, torniquetes, barreras vehiculares y otros sitios de entrada / salida. Su rigidez, simplicidad y rapidez de respuesta lo vuelven ideal para utilizarse en la industria minera, transporte, petroquímica, cementera, manufacturera, entre otras críticas en materia de seguridad.



Beneficios del Alcohólímetro

- Robusta celda de combustión altamente específica al alcohol.
- Brinda resultados hasta de 600 exámenes por hora.
- No requiere boquillas.
- Precisión: $\pm 0.001\% \text{BAC}$ a $0.050\% \text{BAC}$.
- Equipo ideal para utilizarse en los centros de trabajo.


Modo de Empleo



- 1 Abra la cobertura del agujero para realizar el muestreo con el alcoholímetro Alcoscan EBS.



- 2 Asegúrese de que en "status" esté la luz verde.





- 3 Sople en el orificio de muestreo.



- 4 Dependiendo de los resultados del test las luces de aprobado o error se encenderán.

Lectura de Resultados



Especificaciones

Indicación de BAC	Resultado del test indicado en la pantalla LED Aprobado: Indicado por la luz verde. No aprobado: Indicado por la luz roja. (El nivel para aprobar es ajustable).
Presición	+ 0.500 g/l
Sensor	Sensor de celda de combustión reemplazable.
Boquilla	No necesita boquilla para su uso.
Fuente de poder	DC12V 1.5A
Tiempo de preparación	De 3 a 4 segundos.
Tiempo de respuesta	Dentro de 3 segundos a 0.000 g/L.
Intervalo de calibración	Dentro de 10 segundos a 1.000 g/L Recomendada a los 6 meses o a los 1.000 test.
Condiciones ambientales	Almacenamiento: 0 a 50 °C
Dimensiones	Operación: 5 a 40 °C
Peso	206 alto x 108 ancho x 37 espesor mm 674 g

Información para Pedidos

SKU	Producto
3501EQ13	Alcoscan EBS

- Información exclusiva para profesionales de la salud, empresas, hospitales y/o clínicas.
- Material desarrollado por DIAGNOSE REACTIVOS
- Queda prohibida la reproducción parcial o total del material.
- El producto es fabricado por terceros y DIAGNOSE REACTIVOS actúa sólo como intermediario.



Circunvalación Ote. 140 - A, Cd. Satélite,
Naucalpan, Estado de México. C.P. 53100
Tel. 55 8942 7900